

DR 250 S

1-Zyl., 4-Takt, 246 cm³, Bohrung x Hub 72 x 61,2 mm, Verdichtung 9,0:1, 17 PS/13 kW bei 7800 min⁻¹, 17,4 Nm bei 4000 min⁻¹, OHC, 4 Ventile, 1 Mikuni-Vergaser 34 mm Ø, 5 Gänge, 123 km/h, Schwinge mit Zentralfederbein, Teleskopgabel mit Luftunterstützung, Federwege vorn/hinten: 195/190 mm, vorn hydraulische Scheibenbremse 260 mm Ø, hinten Trommelbremse 130 mm Ø, Bereifung vorn/hinten: 3.00 - 21 51 M / 4.00 - 18 64 M, Radstand 1410 mm, kontaktlose Transistorspulenzündung, Drehstromgenerator 130W, Leergewicht vollgetankt 130 kg, zulässiges Gesamtgewicht 330 kg, Tankinhalt/Reserve: 10/2,5 l, Farben: Schwarz, Weiß, Rot.

TS 250 X

1-Zyl., 2-Takt, 249 cm³, Bohrung x Hub 70,4 x 64,8 mm, Verdichtung: 7,4:1, 27 PS/20 kW bei 7300 min⁻¹, Mikuni-Vergaser 34 mm Ø, kontaktlose Zündung, 5 Gänge, 125 km/h, Schwinge mit Zentralfederbein, Federwege vorn/hinten: 250/266 mm, Scheibenbremsen vorn 240 mm Ø, Trommelbremse hinten: 120 mm Ø, Radstand 1430 mm, Bereifung vorn/hinten: 3.00 - 21 / 130/80 - 17, Leergewicht vollgetankt 123 kg, Tankinhalt/Reserve 12/3 l, Farben: Schwarz, Rot, Gelb.

DR 600 S

1-Zyl., 4-Takt, 585 cm³, Bohrung x Hub: 94 x 85 mm, Verdichtung: 9,5:1, 45 PS/33 kW bei 6800 min⁻¹ (27 PS/20 kW bei 6200 min⁻¹), 48,2 Nm bei 5800 min⁻¹ (36,3 Nm bei 4000 min⁻¹), OHC, 4 Ventile, Mikuni-Vergaser 38 mm Ø, 5 Gänge, O-Ring-Kette, 156 km/h (131 km/h), Schwinge mit Zentralfederbein, Teleskopgabel mit Luftunterstützung, Federwege vorn/hinten: 240/222 mm, Radstand 1465 mm, Scheibenbremse vorn 240 mm Ø, Trommelbremse hinten 130 mm Ø, Bereifung vorn/hinten: 100/80 - 21 56 S / 130/80 - 17 65 S, Leergewicht vollgetankt 160 kg, zulässiges Gesamtgewicht 360 kg, Tankinhalt/Reserve 19/4 l, Farben: Weiß, Schwarz, Rot.

DR 600 R Dakar

1-Zyl., 4-Takt, 585 cm³, Bohrung x Hub: 94 x 85 mm, Verdichtung: 9,5:1, 45 PS/33 kW bei 6800 min⁻¹, 48,2 Nm bei 5800 min⁻¹, OHC, 4 Ventile, Mikuni-Vergaser 38 mm Ø, 5 Gänge, O-Ring-Kette, 156 km/h, Schwinge mit Zentralfederbein, Teleskopgabel mit Luftunterstützung, Federwege vorn/hinten: 240/222 mm, Radstand 1465 mm, Scheibenbremse vorn 240 mm Ø, Trommelbremse hinten 130 mm Ø, Bereifung vorn/hinten: 100/80 - 21 56 S / 130/80 - 17 65 S, Leergewicht vollgetankt 161 kg, zulässiges Gesamtgewicht 360 kg, Tankinhalt/Reserve 19/4 l, Farben: Weiß.

Die vollwertige Offroad-Maschine, die man schon mit 16 Jahren fahren kann:
SUZUKI TS 80 X.



Über die TS 80 X und die Straßenmaschine RG 80 Gamma informiert Sie ein spezieller Prospekt, den Ihr SUZUKI-Händler für Sie bereithält.

SUZUKI Motor GmbH
Deutschland, Postfach 148,
D- 6148 Heppenheim,
Telefon 06252/70 50



SUZUKI empfiehlt



SUZUKI